

Gaine de protection monoface en PU

Informations du produit



Informations générales : Gaine de protection PU monoface pour élingues rondes & sangles de levage. Offre une protection complémentaire contre les arêtes vives. Très bonne résistance aux coupures et à l'usure.

Matériau: Polyuréthane.

Plage de température d'utilisation: d'env. -30°C à +70°C, exposition brève à +90°C.

| Réf. | Taille | Sangle de levage 2 couches mm | Sangle de levage 4 couches mm | Elingues rondes t | a mm | i (mm) | h mm | w mm | A mm | Poids kg/m |
|---------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------------|
| 12.4000200020 | 50 | 30 | - | - | 50 | 40 | 10 | 5 | - | 0,85 |
| 12.4000200030 | 50 | - | 30 | - | 50 | 40 | 20 | 5 | - | 0,9 |
| 12.4000200060 | 70 | 50 | - | - | 70 | 60 | 12 | 5 | - | 1,25 |
| 12.4000200061 | 70 | - | 50 | - | 70 | 60 | 17 | 5 | - | 1,3 |
| 12.4000200070 | 80 | 60 | - | - | 80 | 70 | 12 | 5 | - | 1,3 |
| 12.4000200090 | 80 | - | 60 | - | - | 70 | 24 | - | 80 | 1,35 |
| 12.4000200095 | 85 | - | - | 1 | 85 | 75 | 12 | 5 | - | 1,35 |
| 12.4000200110 | 95 | - | - | 2 | 95 | 85 | 24 | 5 | - | 1,5 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|---|---|------|
| 12.4000200120 | 110 | 90 | - | - | 110 | 100 | 12 | 5 | - | 1,55 |
| 12.4000200130 | 110 | - | - | 3 | 110 | 100 | 174 | 5 | - | 1,6 |
| 12.4000200140 | 110 | - | 90 | - | 110 | 100 | 24 | 5 | - | 1,6 |
| 12.4000200190 | 145 | 120 | - | - | 145 | 135 | 12 | 5 | - | 2 |
| 12.4000200200 | 145 | - | 120 | - | 145 | 135 | 24 | 5 | - | 2,1 |
| 12.4000200240 | 170 | 150 | - | - | 170 | 160 | 12 | 5 | - | 2,3 |
| 12.4000200250 | 170 | - | - | 6 | 170 | 160 | 17 | 5 | - | 2,4 |
| 12.4000200260 | 170 | - | 150 | - | 170 | 160 | 24 | 5 | - | 2,4 |
| 12.4000200280 | 200 | 180 | - | - | 200 | 190 | 12 | 5 | - | 2,6 |
| 12.4000200290 | 200 | - | - | 8 | 200 | 190 | 17 | 5 | - | 2,65 |
| 12.4000200300 | 200 | - | 180 | - | 200 | 190 | 24 | 5 | - | 2,7 |
| 12.4000200320 | 230 | - | - | 10 | 230 | 220 | 36 | 5 | - | 3,5 |
| 12.4000200340 | 260 | 240 | - | - | 260 | 250 | 15 | 8 | - | 3,9 |
| 12.4000200360 | 290 | - | - | 15 | 290 | 280 | 30 | 8 | - | 4,4 |
| 12.4000200370 | 330 | 300 | - | - | 330 | 320 | 15 | 8 | - | 4,4 |
| 12.4000200380 | 330 | - | 300 | - | 330 | 320 | 30 | 8 | - | 4,8 |
| 12.4000200390 | 330 | - | - | 20 | 330 | 320 | 45 | 8 | - | 5,3 |

Dimensions

