

ELI inox - anneau de levage femelle



Informations du produit



Informations générales : Anneau de levage femelle en acier inoxydable (inox) oogmoer.

Certificat : Ce produit peut être livré sans supplément avec un certificat de conformité et/ou une déclaration de conformité CE.

Matériau: AISI 316L

Marquage: Marqué CE

Coefficient de sécurité: 5:1

Grade: 5

Réf.	Code	CMU Tonnes	Dia. filetage mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	Poids (kg)
11.44EL06I	GPEL06I	0,12	M6	M 6 x 1.00	31	51	30	14	44	11	6	0,15
11.44EL08I	GPEL08I	0,2	M8	M 8 x 1.25	31	51	30	14	44	11	6	0,15
11.44EL10I	GPEL10I	0,4	M10	M10 x 1.50	31	51	30	14	44	11	6	0,15
11.44EL12I	GPEL12I	0,6	M12	M12 x 1.75	39	56	32	15	48	12	7	0,23
11.44EL14I	GPEL14I	0,8	M14	M14 x 2.00	39	56	32	15	48	12	7	0,23
11.44EL16I	GPEL16I	1	M16	M16 x 2.00	44	65	37	17	60	14	8	0,37
11.44EL18I	GPEL18I	1,5	M18	M18 x 2.50	44	66	37	17	60	14	9	0,37
11.44EL20I	GPEL20I	2	M20	M20 x 2.50	44	66	37	17	60	14	9	0,37
11.44EL22I	GPEL22I	2,5	M22	M22 x 2.50	52	81	48	21	75	17	11	0,63
11.44EL24I	GPEL24I	3	M24	M24 x 3.00	52	81	48	21	75	17	11	0,63
11.44EL27I	GPEL27I	3,5	M27	M27 x 3.00	52	81	48	21	75	17	11	0,63

Dimensions

