



## AL anneau de levage mâle grade 8

### Informations du produit

#### Informations générales :

Anneau de levage mâle grade 8 (dimensions non conformes à DIN580)

#### Certificat :

Ce produit peut être livré sans supplément avec un certificat de conformité, un certificat matière 3.1 et/ou une déclaration de conformité CE.

**Matériau:** Acier allié, classe 80, trempé et revenu

**Marquage:** Marqué CE

**Finition:** Blanc

**Coefficient de sécurité:** 5:1

**Grade:** 8

Réf.	CMU Tonnes	Dia. filetage mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Poids (kg)
11.40GPAL06R	0,2	M6 x1.00	6	20	34	20	20	17	7	0,05
11.40GPAL08R	0,4	M8 x 1.25	8	20	34	20	24	17	7	0,07
11.40GPAL10R	0,7	M10 x 1.50	10	20	38	22	30	19	8	0,08
11.40GPAL12R	1	M12 x 1.75	12	25	47	26	36	23	10	0,14
11.40GPAL14R	1,2	M14 x 2.00	14	30	57	29	40	28	14	0,25
11.40GPAL16R	1,5	M16 X 2.00	16	36	65	35	53	30	14	0,39
11.40GPAL18R	2	M18 x 2.50	18	36	65	35	53	30	14	0,38

11.40GPAL20R	2,5	M20 x 2.50	20	40	73	39	58	34	16	0,58
11.40GPAL22R	3	M22 x 2.50	22	42	82	44	64	38	19	1,01
11.40GPAL24R	4	M24 x 3.00	24	55	95	54	84	40	20	1,12
11.40GPAL27R	5	M27 x 3.00	27	55	95	54	84	40	20	1,18
11.40GPAL30R	6	M30 x 3.50	30	60	108	59	99	49	24	1,84
11.40GPAL33R	7	M33 x 3.50	33	60	108	59	99	49	24	2,01
11.40GPAL36R	8	M36 x 4.00	36	65	118	67	117	45	25	2,44
11.40GPAL39R	9	M39 x 4.00	39	65	118	67	117	45	25	2,62
11.40GPAL42R	10	M42 x 4.50	42	70	139	79	135	56	31	5,41
11.40GPAL45R	15	M45 x 4.50	45	70	139	79	135	56	31	4,16
11.40AL48R	18	M48 x 5.00	48	95	181	97	150	68	42	8,22
11.40AL52R	20	M52 x 5.00	52	95	181	97	150	68	42	8,55
11.40AL56R	25	M56 x 5.50	56	95	181	97	150	68	42	8,85
11.40AL60R	30	M60 x 5.50	60	95	181	97	150	68	42	9,16
11.40AL64R	36	M64 x 6.00	64	95	181	97	150	68	42	9,55

## Dimensions

