



## EL anneau de levage femelle grade 8

### Informations du produit

**Informations générales :** Anneau de levage femelle grade 8.

**Certificat :** Ce produit peut être livré sans supplément avec un certificat de conformité, un certificat matière 3.1 et/ou une déclaration de conformité CE.

**Matériau:** Acier allié, classe 80, trempé et revenu

**Marquage:** Marqué CE

**Finition:** Rouge ou blanc

**Coefficient de sécurité:** 5:1

**Grade:** 8

Réf.	Dia. mm	CMU Tonnes	Dia. filetage mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	Poids (kg)
11.40EL6R	11	0,2	M6 x 1.00	6	31	51	30	14	44	6	6	0,15
11.40EL8R	11	0,4	M8 x 1.25	8	31	51	30	14	44	11	6	0,15
11.40EL10R	11	0,7	M10 x 1.50	10	31	51	30	14	44	11	6	0,15
11.40EL12R	12	1	M12 x 1.75	12	39	56	32	15	48	12	6	0,23
11.40EL14R	12	1,2	M14 x 2.00	14	39	56	32	15	48	12	6	0,23
11.40EL16R	14	1,5	M16 x 2.00	16	44	65	37	16	60	14	8	0,4
11.40EL18R	14	2	M18 x 2.50	18	44	65	37	16	60	14	8	0,4
11.40EL20R	14	2,5	M20 x 2.50	20	44	65	37	16	60	14	8	0,4
11.40EL22R	16	3	M22 x 2.50	22	52	80	48	21	75	16	11	0,63
11.40EL24R	16	4	M24 x 3.00	24	52	80	48	21	75	16	11	0,63
11.40EL27R	16	5	M27 x 3.00	27	52	80	48	21	75	16	11	0,63
11.40EL30R	21	6	M30 x 3.50	30	66	96	58	25	88	21	14	1,11
11.40EL33R	21	7	M33 x 3.50	33	66	96	58	25	88	21	14	1,11
11.40EL36R	25	8	M36 x 4.00	36	84	121	73	39	100	25	17	2,22
11.40EL39R	25	9	M39 x 4.00	39	84	121	73	39	100	25	17	2,22
11.40EL42R	25	10	M42 x 4.50	42	84	121	73	39	100	25	17	2,22
11.40EL45R	25	15	M45 x 4.50	45	90	132	82	42	121	25	22	2,73
11.40EL48R	25	18	M48 x 5.00	48	90	132	82	42	121	25	22	2,73

## Dimensions

