



Manille ROV à goupille à ressort P-5363

Informations du produit

Manille ROV équipée de goupilles à ressort.

Il incombe à l'utilisateur de fixer les goupilles de sécurité avec des câbles, etc.

La livraison standard comprend le corps de la manille, l'axe de la manille et 2 goupilles à ressort.

Matériau: corps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu.

Marquage: Marqué CE, Conformément à la norme.

Plage de température d'utilisation: -60°C jusqu'à +200°C

Finition: La manille est peinte en blanc et l'axe en vert.

Note: Pour utilisation dans l'axe uniquement. Fournie sans câblot. Le câblage est à déterminer selon vos besoins.

Coefficient de sécurité: 5:1

Grade: 8

CMU Tonnes	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i (mm)	j mm	k mm	Poids (kg)
6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	5,5	1,7
9,5	28	32	66	28	47	108	75	185	166	131	6,5	3,4
12	32	35	72	32	51	115	83	201	184	147	6,5	4,7
17	38	42	88	38	60	146	99	249	202	175	6,5	7,99
25	45	50	103	45	74	178	126	300	243	216	8,5	13,6
35	50	57	111	50	83	197	138	334	269	238	8,5	19,1
42,5	57	65	130	57	95	222	160	377	301	274	8,5	28,3
55	65	70	145	65	105	260	180	433	329	310	8,5	38
85	75	83	162	75	127	329	190	527	375	340	8,5	60

Dimensions

