



G-5163 manille lyre à axe boulonné goupillé, "Polar" Green Pin

Informations du produit

Norme : EN 13889 et conforme aux exigences de prestation US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3, Grade B

Certificat : ce produit peut être livré sans supplément avec un certificat de conformité, un certificat matière 3.1, un certificat de test d'usine, une déclaration de conformité CE et/ou un certificat DNV 2.7-1

Pour plus de détails sur les dimensions et tolérances, veuillez consulter nos plans CAO qui sont disponibles sur demande.

Matériau: corps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +200°C

Norme: EN 13889

Grade: 8

| Réf. | CMU Tonnes | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | h mm | i (mm) | j mm | k mm | Poids (kg) |
|---------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------------|
| 11.31POGHMB13 | 2 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 89 | 82 | 58 | 13 | 0,42 |
| 11.31POGHMB16 | 3,25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 98 | 75 | 17 | 0,74 |
| 11.31POGHMB19 | 4,75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 114 | 89 | 19 | 1,18 |
| 11.31POGHMB22 | 6,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 130 | 102 | 22 | 1,77 |
| 11.31POGHMB25 | 8,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 150 | 118 | 25 | 2,58 |
| 11.31POGHMB28 | 9,5 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 | 108 | 75 | 185 | 166 | 131 | 27 | 3,66 |
| 11.31POGHMB32 | 12 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 178 | 147 | 30 | 4,91 |
| 11.31POGHMB35 | 13,5 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 197 | 162 | 33 | 6,54 |
| 11.31POGHMB38 | 17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 202 | 175 | 19 | 8,19 |
| 11.31POGHMB45 | 25 | 45 | 50 | 103 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 249 | 216 | 23 | 14,22 |
| 11.31POGHMB50 | 35 | 50 | 57 | 116 | 50 | 83 | 197 | 138 | 334 | 269 | 238 | 26 | 19,85 |
| 11.31POGHMB57 | 42,5 | 57 | 65 | 130 | 57 | 95 | 222 | 160 | 377 | 301 | 274 | 29 | 28,33 |
| 11.31POGHMB65 | 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 260 | 180 | 433 | 330 | 310 | 32 | 39,59 |
| 11.31POGHMB75 | 85 | 75 | 83 | 162 | 73 | 127 | 329 | 190 | 527 | 380 | 340 | 39 | 62 |

Dimensions

