



G-4169 manille lyre à axe vissé à trou carré Green Pin

Informations du produit

Norme : EN 13889 et conforme aux exigences de prestation US Fed. Spec. RR-C-271, Grade A

Certificat : ce produit peut être livré sans supplément avec un certificat de conformité, un certificat matière 3.1, un certificat de test d'usine et/ou une déclaration de conformité CE

Matériau: corps et axe en acier haute résistance, grade 60, trempé et revenu

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13889

Note: la clé pour dévisser l'axe doit être commandée séparément

Coefficient de sécurité: 6:1

Grade: 6

Réf.	CMU Tonnes	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i (mm)	j mm	k mm	Poids (kg)
11.31GPGHVV13	2	13,5	16	34	13	22	51	32	89	51	58	11	0,31
11.31GPGHVV16	3,25	16	19	40	16	27	64	43	110	63	75	11	0,56
11.31GPGHVV19	4,75	19	22	46	19	31	76	51	129	74	89	11	0,98
11.31GPGHVV22	6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	85	102	13	1,46
11.31GPGHVV25	8,5	25	28	59	25	43	95	68	164	99	118	13	2,18
11.31GPGHVV28	9,5	28	32	66	28	47	108	75	185	110	131	17	3,06
11.31GPGHVV32	12	32	35	72	32	51	115	83	201	122	147	17	4,24
11.31GPGHVV35	13,5	35	38	80	35	57	133	92	227	135	162	17	5,59
11.31GPGHVV38	17	38	42	88	38	60	146	99	249	145	175	17	7,37

Dimensions

