



G-4263 manille lyre à axe boulonné goupillé "Wide Mouth" Green Pin

Informations du produit

Informations générales : manilles lyres à axe boulonné goupillé

Certificat : ce produit peut être livré sans supplément avec un certificat de conformité, un certificat matière 3.1, un certificat de test d'usine et/ou une déclaration de conformité CE.

Matériau: corps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu

Marquage: Marqué CE

Plage de température d'utilisation: -20°C jusqu'à +200°C

Coefficient de sécurité: 6:1

Grade: 8

| Réf. | CMU Tonnes | A mm | B mm | C mm | D mm | e mm | f mm | g mm | h mm | i (mm) | j mm | k mm | Poids (kg) |
|---------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------------|
| 11.31ASGHMB22 | 4,75 | 22 | 25 | 52 | 22 | 63 | 112 | 88 | 173 | 157 | 132 | 23 | 2,08 |
| 11.31ASGHMB25 | 6,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 75 | 135 | 105 | 204 | 183 | 155 | 25 | 3,14 |
| 11.31ASGHMB28 | 8,5 | 28 | 32 | 66 | 28 | 82 | 148 | 115 | 225 | 205 | 171 | 27 | 4,36 |
| 11.31ASGHMB32 | 9,5 | 32 | 35 | 72 | 32 | 90 | 162 | 126 | 248 | 224 | 190 | 30 | 5,95 |
| 11.31ASGHMB35 | 12 | 35 | 38 | 79 | 35 | 100 | 180 | 140 | 274 | 245 | 210 | 33 | 7,87 |
| 11.31ASGHMB38 | 16 | 38 | 42 | 88 | 38 | 106 | 216 | 159 | 319 | 248 | 235 | 19 | 12,5 |
| 11.31ASGHMB45 | 25 | 45 | 50 | 103 | 45 | 127 | 248 | 175 | 370 | 296 | 265 | 23 | 16,7 |
| 11.31ASGHMB50 | 30 | 50 | 57 | 118 | 50 | 146 | 273 | 207 | 411 | 332 | 307 | 26 | 25 |
| 11.31ASGHMB65 | 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 165 | 314 | 213 | 487 | 391 | 343 | 32 | 45 |
| 11.31ASGHMB83 | 75 | 83 | 83 | 164 | 83 | 184 | 330 | 254 | 537 | 460 | 420 | 39 | 70 |

Dimensions

