



## Ridoir œil/chape G-6345

### Informations du produit

**Matériau:** Acier doux

**Marquage:** Marqué CE

**Finition:** Galvanisé à chaud

**Note:** Les extrémités des ridoirs de 6 et 8 mm ridoirs sont zinguées

**Coefficient de sécurité:** 5:1

| Réf.            | CMU<br>Tonnes | a<br>mm | b<br>mm | c<br>mm | d<br>mm | e<br>mm | f<br>mm | g<br>mm | h<br>mm | i<br>(mm) | j<br>mm | k<br>mm | Poids<br>(kg) |
|-----------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------------|
| -               | 0,2           | 6       | 100     | 165     | 247     | 5       | 16      | 7       | 20      | 13        | 11      | 11      | 0,14          |
| -               | 0,32          | 8       | 108     | 187     | 267     | 6       | 22      | 9       | 24      | 14        | 12      | 12      | 0,24          |
| -               | 0,5           | 10      | 125     | 214     | 306     | 8       | 22      | 10,5    | 28      | 19        | 13      | 13      | 0,53          |
| -               | 0,7           | 12      | 195     | 317     | 475     | 10      | 27      | 13      | 34      | 23        | 30      | 15      | 0,83          |
| -               | 1,2           | 16      | 230     | 384     | 562     | 12      | 33      | 18      | 42      | 29        | 40      | 20      | 1,49          |
| 11.50SSGHGO200  | 1,5           | 20      | 270     | 452     | 657     | 16      | 38      | 20      | 51      | 33        | 50      | 24      | 2,54          |
| 11.50SSGHGO2200 | 2,2           | 22      | 295     | 493     | 717     | 20      | 45      | 25      | 55      | 38        | 50      | 24      | 3,34          |
| 11.50SSGHGO2400 | 3,2           | 24      | 325     | 539     | 791     | 22      | 52      | 30      | 70      | 46        | 56      | 28      | 4,65          |
| -               | 4,8           | 33      | 370     | 670     | 952     | 30      | 70      | 38      | 82      | 60        | 70      | 35      | 10,5          |
| -               | 6             | 39      | 400     | 714     | 1 011   | 33      | 70      | 45      | 85      | 76        | 80      | 40      | 12,8          |
| -               | 8,5           | 45      | 400     | 741     | 945     | 39      | 86      | 50      | 94      | 85        | 49      | 49      | 20,8          |
| -               | 11            | 48      | 400     | 774     | 1 018   | 45      | 97      | 58      | 98      | 92        | 52      | 52      | 24            |

## Dimensions

