



Palan électrique à sangle BH

Informations du produit

Informations générales :

Palan électrique à sangle pour charge de 500 à 5 000 kg.

VERLINDE, soucieux des besoins de sa clientèle a créé ce palan pour des usages spécifiques et très diversifiés comme l'agroalimentaire, la chimie, les industries de précision, partout où l'hygiène, la sécurité sont les maîtres mots en terme de production.

Equippé dans sa version standard de :

- Sangle de levage Dyneema : sangle haute résistance, facteurs de sécurité élevés, la conception permet le remplacement rapide et facile.
- Deux vitesses de levage variable mécaniquement.
- Guide sangle : haute sécurité contre des effets de traction en biais et de torsion durant le mouvement de levage.
- Moteurs de levage et de direction conçus suivant IEC 34.1/IEC 34.2 protection IP55, groupe d'isolation F.
- Réducteur entièrement fermé, haute précision, silencieux, étanche.
- Fin de course de levage haut et bas réglable.
- Fin de course de direction.
- Limiteur de charge en standard, sécurité contre une surcharge excessive du palan et du chemin de roulement.

Options :

- Largeur de fer non standard.
- Vitesses de direction supérieure.
- Compteur horaire.
- Commande à distance sans fil.
- Fin de course de direction.
- Moteurs de levage et direction tropicalisés.
- Chariot boggies.
- Tension d'alimentation spéciale.
- Protection totale anti-corrosion*.
- Moufle et crochet en inox**.
- Toiture de protection contre la pluie.
- Palan anti-déflagrant (Ex).

*Sauf BH5.

**Seulement jusqu'à 2,5 T 3,2 T et 5 T moufle inox, crochet peint.

Marquage: Marqué CE

Code	CMU	Hauteur de levée m	Vitesse de levage m/min.	Brins (#)	Duty Class FEM	C mm
BH202R3-ET	0,5	9	20 / 3.3	2	1Bm	390
BH203R5-ET	0,5	6	13 / 2	3	2m	435
BH202L5-ET	0,63	9	10 / 1.6	2	2m	390
BH203R4-ET	0,63	6	13 / 2	3	1Am	435
BH202L4-ET	0,8	9	10 / 1.6	2	1Am	390
BH203R3-ET	0,8	6	13 / 2	3	1Bm	435
BH202L3-ET	1	9	10 / 1.6	2	1Bm	390
BH203L5-ET	1	6	6.5 / 1	3	2m	435
BH203L4-ET	1,25	6	6.5 / 1	3	1Am	435
BH204L5-ET	1,25	4,5	5 / 0.8	4	2m	400
BH203L3-ET	1,6	6	6.5 / 1	3	1Bm	435
BH204L4-ET	1,6	4,5	5 / 0.8	4	1Am	400
BH204L3-ET	2	4,5	5 / 0.8	4	1Bm	400
BH522R4-ET	2,5	5,2	3.8 / 0.6	2 x 2	2m	request
BH522R3-ET	3,2	8,2	5.9 / 0.9	2 x 2	1Bm	request
BH524L5-ET	4	5,9	3.8 / 0.6	2 x 4	2m	request
BH524L4-ET	5	5,9	3.8 / 0.6	2 x 4	1Am	request

Dimensions

