

CHDD chariot de direction manuel par volant



Informations du produit

Informations générales :

CHDD Chariot à direction manuelle pour charge de 1000 à 20.000 kg.

- La direction s'effectue par volant et chaîne de manoeuvre.
- Chaîne de manoeuvre galvanisée.
- Livré prêt à assembler en carton individuel.
- Facilité de réglage pour différentes largeurs de flasques jusqu'à 300 mm.
- Tôles de chariot en acier forte résistance.
- Finition des plaques latérales : Peinture poudre gris foncé RAL7021, épaisseur 70 µ.
- Galets en acier usinées permettant un mouvement régulier.
- Galets compatibles avec tous les types de profilés en I et H.
- Les roulements à billes des roues sont étanches et sans entretien.
- Pattes anti-chutes et butées de caoutchouc.
- Numéro de série inscrit sur le châssis.

Options disponibles:

- Chaîne de manoeuvre inox.
- Version Ex avec marquage ATEX.
- Brides de plus de 300 mm disponibles sur demande.

Caractéristiques: Le CHDD permet la suspension de tout type d'appareil de levage muni d'un crochet.

Marquage: Marqué CE

Coefficient de sécurité: 4:1

CMU Tonnes	Hauteur de levée m	Largeur de fer	Type	Rayon min. mm	Poids (kg)
1	3	65-202	CHD01000-3-A	1 500	14
1	3	188-310	CHD01000-3-B	1 500	16
2	3	88-202	CHD02000-3-A	2 000	22
2	3	188-310	CHD02000-3-B	2 000	24
3	3	100-202	CHD03000-3-A	2 000	42
3	3	188-310	CHD03000-3-B	2 000	44
5	3	114-202	CHD05000-3-A	3 000	63
5	3	188-310	CHD05000-3-B	3 000	65
7,5	3	124-202	CHD07500-3-A	3 000	104
7,5	3	188-310	CHD07500-3-B	3 000	107
10	3	124-202	CHD10000-3-A	3 000	120
10	3	188-310	CHD10000-3-B	3 000	123
12,5	3	124-202	CHD12500-3-A	3 000	125
12,5	3	188-310	CHD12500-3-B	3 000	130
16	3	136-202	CHD16000-3-A	3 500	215
16	3	188-310	CHD16000-3-B	3 500	220
20	3	136-202	CHD20000-3-A	3 500	220
20	3	188-310	CHD20000-3-B	3 500	228

Dimensions

