



## Transpalette HU Proline

### Informations du produit

#### Informations générales :

Transpalette à courtes fourches et une capacité de 2500 kg. Pour usage professionnel.

- Poignée ergonomique en caoutchouc.
- Pompe hydraulique facile d'entretien
- Modèle particulièrement robuste.
- Longueur des fourches de 800 à 1000 mm.
- Angle de braquage de 105° pour une manipulation facile dans des espaces confinés.
- Disponible avec des galets en tandem (TS) ou simples (ES).

**Caractéristiques:** Levier de commande ergonomique permettant le maniement à une seule main en toute sécurité (lever, conduire et abaisser).

| Réf.      | Type         | Roues  | Capacité<br>kg | h3<br>mm | l<br>mm | B1<br>mm | h14<br>mm | h13<br>mm | e<br>mm | Poids<br>(kg) |
|-----------|--------------|--------|----------------|----------|---------|----------|-----------|-----------|---------|---------------|
| 034527150 | HU 25-80 EP  | VG/PUR | 2 500          | 115      | 800     | 540      | 1 230     | 85        | 160     | 63            |
| 034527153 | HU 25-80 TP  | VG/PUR | 2 500          | 115      | 800     | 540      | 1 230     | 85        | 160     | 64            |
| 034527155 | HU 25-100 TP | VG/PUR | 2 500          | 115      | 1 000   | 540      | 1 230     | 85        | 160     | 66            |
| 034527154 | HU 25-90 TP  | VG/PUR | 2 500          | 115      | 900     | 540      | 1 230     | 85        | 160     | 67            |

## Dimensions

