



Trec LH Echelle de rayonnage mobile

Informations du produit

Informations générales : Pour les va-et-vient sur le rayonnage : la solution à glissières et roulettes à ressort de freinage est réglable en hauteur. Veuillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire.

Caractéristiques et avantages :

- Les dispositifs de roulement inférieurs sont équipés de roulettes freinées par ressort, qui établissent un contact solide avec le sol dès qu'elles sont sollicitées.
- En position de repos, vous pouvez ranger l'échelle à la verticale contre le rayonnage sans l'accrocher.

Disponible en trois Types :

1. **Comfortstep Trec LH** (Largeur extérieure: 380 mm.)
Saillie avec marche rembourrée
Longueur de base = hauteur verticale du rail de guidage \times 0,404
2. **Saferstep Trec LH** (Largeur extérieure: 420 mm.)
Saillie avec sertissage ZARGES Safer Step Technology
Longueur de base = hauteur verticale du rail de guidage \times 0,364
3. **Stella Trec LH** (Largeur extérieure: 490 mm.)
Saillie avec échelon large
Longueur de base = hauteur verticale du rail de guidage \times 0,268

Accessoires (sont vendus séparément):

- A1:** 99.XX40370 Tube en alliage léger, anodisé, 3,0 m de long
A2: 99.XX41457 support intermédiaire en alliage d'aluminium
A3: 99.XX41457 Support en alliage d'aluminium avec butée à droite
A4: 99.XX41457 Support en alliage d'aluminium avec butée à gauche
1 support intermédiaire par ca. 1 m de tube.

Matériau: Aluminium naturel

Marquage: Selon la norme

Finition: anodisé

Norme: EN 131 Cat. Professional

Note: Charge max. 150 kg.

Réf.	Type	Hauteur d'accrochage vertical maximale m	Nombre d'échelons	Nombre de marches
99.XX0041412	1: Comfortstep Trec LH	1.84–2.08	-	6
99.XX0041413	1: Comfortstep Trec LH	2.09–2.33	-	7
99.XX0041414	1: Comfortstep Trec LH	2.34–2.58	-	8
99.XX0041415	1: Comfortstep Trec LH	2.59–2.83	-	9
99.XX0041416	1: Comfortstep Trec LH	2.84–3.08	-	10
99.XX1141356	2: Saferstep Trec LH	1.67–2.16	-	6
99.XX1141358	2: Saferstep Trec LH	2.17–2.67	-	8
99.XX1141360	2: Saferstep Trec LH	2.68–3.20	-	10
99.XX1141362	2: Saferstep Trec LH	3.21–3.72	-	12
99.XX1141364	2: Saferstep Trec LH	3.73–4.25	-	14
99.XX1141511	3: Stella Trec LH	1.73-2.26	6	-
99.XX1141512	3: Stella Trec LH	2.27-2.80	8	-
99.XX1141513	3: Stella Trec LH	2.81-3.34	10	-
99.XX1141514	3: Stella Trec LH	3.35-3.88	12	-
99.XX1141515	3: Stella Trec LH	3.89-4.42	14	-
99.XX0040370.	A1	-	-	-
99.XX0041457.	A2	-	-	-
99.XX0041458.	A3	-	-	-
99.XX0041459.	A4	-	-	-

Dimensions

