



Z600 Echafaudage pliant COMPACT, version normale et large

Informations du produit

Informations générales : Rapide et sûr à grandes hauteurs : échafaudage pliant extensible avec cotes de transport compactes et montage et démontage rapides.

Caractéristiques et avantages :

- Largeur d'échafaudage : 0,75 m ou 1,35 m ; longueur de l'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail de 3,85 m à 13,65 m max. possibles avec réhausse.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Encombrement minimal pour le transport et le stockage (dimension repliée seulement 0,25 m × 0,75 m).
- Groupe d'échafaudage classe "3" (pouvant supporter des charges jusqu'à 200 kg/m²) conforme DIN EN 1004, pour une largeur de 0,75 m = 202 kg et pour une largeur de 1,35 m = 404 kg.
- Roulettes standards : roulettes de guidage de 125 mm réglables en hauteur (42973) pour une compensation millimétrique du niveau, remplaçables moyennant supplément par des roulettes de 200 mm réglables en hauteur (42917).

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 1004-1

Hauteur de travail approx. m	Hauteur de plate-forme m	Hauteur d'échafaudage m
5,7	3,7	4,95
6,55	4,55	5,8
7,65	5,65	6,9
8,5	6,5	7,75
9,6	7,6	8,9
10,45	8,4	9,7
11,6	9,6	10,85