

Anneau levage universel MEGA DSS UP



Informations du produit

Généralités

Rotation à 360° sous charge en toute sécurité, articulation à 180°.
Utilisable dans toute configuration de levage
Cet article peut être certifié sur demande pour une utilisation arrimage.
Graissage permanent anti-tribocorrosion entre les composants.

Moyen de serrage : six pans creux

Matériau: acier haute résistance

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, UP, le couple de serrage recommandé pour chaque anneau, le logo du fabricant, le code de traçabilité de chaque composant, le diamètre de filetage, la CMU et un numéro d'identifiant.

Norme: EN 1677-1

sauf grade/CMU

Coefficient de sécurité: 5:1

Réf.	CMU Tonnes	Filetage	Couple de serrage Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	S mm	Poids (kg)
11.42MEGA.DSS M 64 UP	30	M 64 (x6)	600	127	64	140	186	143	278	69	100	36	42
11.42MEGA.DSS M 72 UP	35	M 72 (x6)	700	127	64	140	186	143	278	69	110	36	43
11.42MEGA.DSS M 72X4 UP	35	M 72 (x4)	700	127	64	140	186	143	278	69	110	36	43
11.42MEGA.DSS M 80 UP	40	M 80 (x6)	800	127	64	140	186	143	278	69	120	36	44,5
11.42MEGA.DSS M 90 UP	50	M 90 (x6)	900	127	64	140	186	143	278	69	135	36	46,5
11.42MEGA.DSS M 100 UP	60	M 100 (x6)	1 000	127	64	140	186	143	278	69	150	36	49

Dimensions

