

Anneau de levage pivotant SEB UP

Informations du produit



L'anneau SEB UP est un anneau de levage utilisable dans toutes les configurations de levage (axial, avec angle, basculement, rotation). L'orientation de cet anneau se fait automatiquement ce qui permet d'éviter une intervention manuelle qui peut s'avérer dangereuse.

Caractéristiques :

- Solidité de l'embase de rotation pour permettre une fluidité lors de la rotation
- Rotation à 360° en toute sécurité
- Graissage permanent anti-corrosion entre les composants.
- Le zingage lamellaire de l'axe et de l'embase permet une meilleure longévité de l'anneau
- Ce produit constitue une alternative sûre aux anneaux type DIN 580.

Serrage : six pans creux, adaptateur pour clé dynamométrique disponible

Matériau: Acier haute résistance

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, UP, le couple de serrage recommandé pour chaque anneau, le logo du fabricant, le code de traçabilité de chaque composant, le diamètre de filetage, la CMU et un numéro d'identifiant.

Norme: EN 1677-1

sauf grade/CMU

Coefficient de sécurité: 5:1

| Réf. | CMU Tonnes | Filetage | Couple de serrage Nm | A mm | B mm | C mm | D mm | L1 mm | S mm | X mm | Poids (kg) |
|----------------------|---------------|--------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------------|
| 11.42SEB M 8 UP | 0,4 | M 8 (x1.25) | 6 | 30 | 34 | 60 | 57 | 14 | 6 | 20 | 0,24 |
| 11.42SEB M 10 UP | 0,5 | M 10 (x1.50) | 10 | 30 | 34 | 60 | 57 | 17 | 6 | 20 | 0,24 |
| 11.42SEB M 12 UP | 0,8 | M 12 (x1.75) | 15 | 30 | 34 | 60 | 57 | 21 | 6 | 20 | 0,24 |
| 11.42SEB M 16 UP | 1,4 | M 16 (x2) | 50 | 38 | 45 | 88 | 80 | 27 | 8 | 35 | 0,8 |
| 11.42SEB M 20 UP | 2 | M 20 (x2.5) | 100 | 38 | 45 | 88 | 80 | 30 | 8 | 35 | 0,8 |
| 11.42SEB M 24 3T8 UP | 3,2 | M 24 (x3) | 160 | 38 | 45 | 88 | 80 | 36 | 14 | 35 | 0,8 |
| 11.42SEB M 24 4T2 UP | 3,4 | M 24 (x3) | 160 | 58 | 70 | 115 | 106 | 36 | 14 | 50 | 2,6 |
| 11.42SEB M 30 UP | 5,5 | M 30 (x3.5) | 250 | 58 | 70 | 115 | 106 | 45 | 14 | 50 | 2,7 |
| 11.42SEB M 36 UP | 9 | M 36 (x4) | 320 | 83 | 94 | 168 | 155 | 54 | 14 | 70 | 7 |
| 11.42SEB M 42 UP | 12 | M 42 (x4,5) | 400 | 83 | 94 | 168 | 155 | 63 | 14 | 70 | 7 |
| 11.42SEB M 48 UP | 15 | M 48 (x5) | 600 | 80 | 94 | 168 | 155 | 68 | 19 | 70 | 7 |

Dimensions

