

## Round Sling Polyester - Heavy-Lift

### Informations du produit



**Informations générales :** Produit de qualité fabriqué en Europe. Disponible avec une charge d'utilisation jusqu'à 300 tonnes. Divers types de protection sont également disponibles.

**Certification :** Déclaration CE. Délivrance de certificats par des tiers sur demande.

- Longue durée de vie si utilisée correctement et avec une protection appropriée.
- Excellentes prestations techniques.
- Des charges d'utilisation élevées sont possibles.
- Différentes configurations disponibles sur demande.
- Plus d'options RFID.
- Protection supplémentaire sur demande. Protection contre les arêtes vives (PES / PU / PVC / HMPE).

**EN 1492-2:2000+A1:2008:**

D.3.6. : Toute élingue doit être protégée contre les arêtes, la friction et l'usure. Si une protection est fournie avec l'élingue, cette protection doit être positionnée correctement. L'utilisation de protections complémentaires peut s'avérer nécessaire.

**Matériau:** 100% polyester de qualité (âme et fourreau).

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Plage de température d'utilisation:** de -40°C à +100°C

**Norme:** EN 1492-2

**Coefficient de sécurité:** 7:1

<b>Réf.</b>	<b>CMU Tonnes</b>
12.20EM0120XXX.RFID	12
12.20EM0150XXX.RFID	15
12.20EM0200XXX.RFID	20
12.20EM0250XXX.RFID	25
12.20EM0300XXX.RFID	30
12.20EM0400XXX.RFID	40
12.20EM0600XXX.RFID	60
12.20EM0700XXX.RFID	70
12.20EM0800XXX.RFID	80
12.20EM0850XXX.RFID	85
12.20EM0900XXX.RFID	90
12.20EM1000XXX.RFID	100
12.20EM1250XXX.RFID	125
12.20EM1500XXX.RFID	150
12.20EM1750XXX.RFID	175
12.20EM1800XXX.RFID	180
12.20EM2000XXX.RFID	200