

Sangle d'arrimage Lorry POWERTEX

Informations du produit



POWERTEX



Informations générales

Sangle d'arrimage largeur 50mm.

Des sangles d'arrimage souples et durables, fabriquées avec des fils en polyester haute résistance, ainsi qu'avec des cliquets et des crochets en acier.

Convient aux transporteurs professionnels avec une force de tension standard élevée STF.

Emballé par 10 pcs simple et par 20 pcs sans fin

Matériau: Polyester et acier

Marquage: Selon la norme, POWERTEX, LC, STF, longueur, année de fabrication, numéro de lot, numéro de série, code QR, date d'inspection, avertissements pour l'utilisateur.

Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +100°C

Norme: EN 12195-2

Note: Protéger les sangles des angles coupants

Réf.	Capacité d'arrimage daN	2 x capacité d'arrimage daN	Longueur mètre	Epaisseur de la gaine mm	Conception	Embouts	STF daN	Couleur	Poids (kg)
14.01LOR01ZZ100OE	1 700	3 400	10	50	Sans fin	-	350	Orange	1,8
14.02LOR01WD0595OE	1 700	3 400	10	50	2 parties	Crochet double	350	Orange	2,32

Données techniques

LC = Lashing Capacity / capacité simple

2xLC = double (2xLashing Capacity)

1 daN = 1,012 kg