

6x19 M + âme textile

Informations du produit



Applications, recommandations :

Levages courants, élingues petits diamètres.

Construction du câble: 6x19 M-FC

Marquage: Selon la norme, Selon la norme

Norme: EN 12385-4


Coefficient de remplissage: 0.45

RCN: 04

Elingue câble



Pont roulant



Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Section mm ²	Rupture min. kN	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m
01.G10114030E-M	3	1 770	3,21	4,89	Acier galvanisé	sZ	3,1
01.G10114040E-M	4	1 770	5,71	8,69	Acier galvanisé	sZ	5,5
01.G10114050E-M	5	1 770	8,93	13,6	Acier galvanisé	sZ	8,7
01.G10114060E-M	6	1 770	12,9	19,6	Acier galvanisé	sZ	13
01.G10114070E-M	7	1 770	17,5	26,6	Acier galvanisé	sZ	17
01.G10114080E-M	8	1 770	22,8	34,8	Acier galvanisé	sZ	22,1
01.G10114100E-M	10	1 770	35,7	54,3	Acier galvanisé	sZ	34,6
01.G10114120E-M	12	1 770	51,4	78,2	Acier galvanisé	sZ	49,8