



PLEW Eta Point d'accrochage à souder

Informations du produit

Informations générales

- PLEW Eta pewag winner point de levage profilift PLEW Eta.
- Point de levage haute résistance pewag winner profilift eta
- Pour le soudage sur des pièces de machines ou des carrosseries de véhicules
- Idéal pour accrocher des pièces de levage et d'arrimage
- Grâce au ressort intégré, la bague sera maintenue dans chaque position demandée
- Le PLEW a une capacité nominale plus élevée que le pewag PLE / N et peut en outre être chargé plus haut dans le sens de charge préféré (voir le manuel d'utilisation)
- Les rainures sur le support à souder à 45 ° et 60 ° simplifient la reconnaissance de l'inclinaison autorisée
- Chaque point de levage est livré avec un numéro de série individuel. Également disponible avec peTAG sur demande
- Les instructions selon DIN EN ISO 14341 sont valables pour le soudage. Le soudage ne peut être effectué que par un soudeur possédant une qualification valide selon EN 287-1 ou EN ISO 9606-1
- Les points de levage seront emballés individuellement et avec un manuel d'utilisation et des instructions de soudage.

Matériau: Alloy steel grade 10

Marquage: Marqué CE

Coefficient de sécurité: 4:1

Réf.	Code	CMU Tonnes	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	h mm	l mm	Poids (kg)
11.4257631	PLEW 1,5 t	1,5	32	38	65	14	65	40	25	35	0,32
11.4257643	PLEW 2,5 t	2,5	37	44	75	16	76	47	28	41	0,5
11.4245122	PLEW 4 t	4	43	48	84	18	83	51	32	45	0,75
11.4257647	PLEW 6,7 t	6,7	58	60	107	24	108	64	44	56	1,7
11.4257635	PLEW 10 t	10	69	66	126	27	123	69	54	61	2,8
11.4257639	PLEW 19 t	19	92	95	171	38	168	100	68	89	6,5

Dimensions

