

# Adaptateur ADA 01

## Informations du produit



### Informations générales

- Adaptateur
- Pivotant sous charge.
- Contrôle anti-fissure sur 100% du produit.
- Autres variantes disponibles sur demande.

La CMU de l'adaptateur est égale à celle de l'anneau fixé.

**Marquage:** Marqué CE. Chaque anneau est accompagnée de recommandations d'utilisation

**Attention:** A utiliser uniquement avec les anneaux de levage articulés CODIPRO

| Réf.        | Couple de serrage<br>Nm | Fil extérieur | Filetage intérieur maximal M ISO | Filetage intérieur maximal UNC | H<br>mm | L1<br>mm | S<br>mm |
|-------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|---------|----------|---------|
| 11.44ADA024 | 160                     | M 24 (x3)     | 18                               | 5/8"                           | 10      | 36       | 50      |
| 11.44ADA030 | 250                     | M 30 (x3,5)   | 20                               | 7/8"                           | 10      | 45       | 50      |
| 11.44ADA036 | 320                     | M 36 (x4)     | 27                               | 1"                             | 10      | 54       | 65      |
| 11.44ADA042 | 400                     | M 42 (x4,5)   | 33                               | 1"1/4                          | 10      | 63       | 75      |
| 11.44ADA048 | 600                     | M 48 (x5)     | 39                               | 1"1/2                          | 10      | 68       | 75      |
| 11.44ADA056 | 600                     | M 56 (x5,5)   | 42                               | 1"3/4                          | 10      | 78       | 95      |
| 11.44ADA064 | 600                     | M 64 (x6)     | 52                               | 2"                             | 10      | 90       | 95      |
| 11.44ADA100 | 600                     | M 100 (x6)    | 80                               | 3"1/2                          | 15      | 100      | 155     |

## Dimensions

