

Palonnier-écarteur Modulift - MOD 6



Informations du produit

La gamme standard

Le palonnier-écarteur modulable est la solution idéale pour la plupart des besoins en levage – à usage multiple et économique. Le palonnier-écarteur Modulift MOD 6 a une capacité allant jusqu'à 6 tonnes. Longueur maximale de 3,6m à 4,5m avec réduction de la capacité.

La configuration modulable et interchangeable des composants permet aux écarteurs Modulift d'être réutilisés pour d'autres levages. Conçue par les ingénieurs de Modulift et fabriquée dans leurs propres installations, la gamme Modulift est leader sur le marché des palonniers-écarteurs modulables.

Configuration du palonnier-écarteur

Tous les palonniers-écarteurs Modulift sont composés d'une paire d'unités d'extrémité et d'une paire de pièces de liaison. Il est possible d'ajouter des entretoises afin de faire varier la portée de l'ensemble simplement en les boulonnant entre les pièces d'extrémité. On peut obtenir de nouvelles solutions de levage sans avoir à réinvestir dans un écarteur complet. Si vous avez besoin d'aide pour configurer votre palonnier-écarteur, n'hésitez pas à nous contacter.

Réf.	Type	Poids (kg)
13.400006/DL003	Drop Link WLL 3t	0,6
13.400006/0.10	100 mm Strut	2
13.400006/0.20	200 mm Strut	2,7
13.400006/EU003	End Unit WLL 3t	3
13.400006/0.30	300 mm Strut	3,4
13.400006/0.60	600 mm Strut	5,4
13.400006/1.00	1000 mm Strut	8,1
13.400006/BOLTE	Set of bolts, nuts and washers	-
13.40CMOD6	Set of 4 corners	-

Dimensions

