

Basic-Lift Palonnier à ventouse mécanique

Informations du produit



moving limits

Informations générales

Le BASIC-LIFT est un appareil polyvalent pour compléter la série AERO-LIFT®. Purement mécanique et donc sans batterie ni câbles d'alimentation, il est absolument indépendant. Cependant, ce type de charge peut soulever jusqu'à 1.200kg.

La sécurité est en outre garantie par une jauge à vide et un système d'avertissement alimenté par batterie. Le traitement est extrêmement simple. Chaque fois que le lève-personne est déposé, il passe automatiquement de "Sucer" à "Relâcher" et vice versa.



Réf.	Code	CMU Tonnes	Charge mini kg	Plateau Ø mm	Portée mm	Cross beam width mm	Poids (kg)
16.6068-1100400	BL 100 / 1L	0,1	2	1 / 230	-	-	15
16.6068-1100401	BL 400 / 1L	0,4	2	1 / 410	-	-	55
16.6068-1100402	BL 400 / 4L	0,4	3	4 / 280	2,2	1	100
16.6068-1100403	BL 600 / 2L	0,6	3	2 / 410	2,2	-	90
16.6068-1100601	BL 600 / 4L	0,6	3	4 / 340	2,2	1	115
16.6068-1100404	BL 600 / 3L	0,6	3	3 / 410	2,2	-	140
16.6068-1100602	BL 600 / 6L	0,6	3	6 / 280	2,2	1	140
16.6068-1100603	BL 600 / 8L	0,6	3	8 / 280	4	1	200
16.6068-1100750	BL 750 / 6L	0,75	3	6 / 340	4	1	160
16.6068-1100901	BL 900 / 6L	0,9	3	6 / 280	2,2	1	135
16.6068-1101201	BL 1200 / 4L	1,2	5	4 / 410	2,2	1	195
16.6068-1101202	BL 1200 / 6L	1,2	5	6 / 410	2,2	1	220
16.6068-1101203	BL 1200 / 8L	1,2	5	8 / 340	3	1	230