



AERO Palonnier à ventouse 180°

Informations du produit



moving limits

Informations générales

Avec ces palonniers à ventouse, les marchandises peuvent être inclinées à 180°. La charge peut être ramassée debout ou couchée et tournée de 180°.

Les marchandises peuvent être retournées manuellement ou par un moteur électrique et peuvent ainsi être facilement transportées dans toutes les directions. De tels dispositifs sont principalement utilisés dans le traitement des tôles d'acier et du bois

Caractéristiques

- Usinage recto verso possible
- Facile à tourner de 0 à 180 °

Description	Carrying capacity kg	Main traverse mm	Cross traverse mm	Suction plate quantity / Ø mm
AERO 125/4R-180°	125	1 800	1 000	4 / 210
AERO 125/4R-180°	125	2 200	1 000	4 / 210
AERO 125/4R-180°	125	2 200	1 000	4 / 250
AERO 125/4R-180°	125	3 000	1 000	4 / 210
AERO 125/8R-180°	125	1 800	1 000	8 / 160
AERO 125/8R-180°	125	2 200	1 000	8 / 160
AERO 125/8R-180°	125	3 000	1 000	8 / 160
AERO 125/12R-180°	125	2 200	1 000	12 / 110
AERO 125/12R-180°	125	3 000	1 000	12 / 110
AERO 125/12R-180°	125	3 000	1 000	12 / 120
AERO 250/4R-180°	250	1 800	1 000	4 / 270
AERO 250/4R-180°	250	2 200	1 000	4 / 250
AERO 250/4R-180°	250	2 200	1 000	4 / 270
AERO 250/4R-180°	250	3 000	1 000	4 / 270
AERO 250/8R-180°	250	1 800	1 000	8 / 210
AERO 250/8R-180°	250	2 200	1 000	8 / 210
AERO 250/8R-180°	250	3 000	1 000	8 / 210
AERO 250/12R-180°	250	2 200	1 000	12 / 160