



HWPB anti-chûte IKAR avec sangle

Informations du produit

Caractéristiques générales

- Sangle
- Equipé d'un oeil de suspension pivotant
- Indicateur de chute intégré
- Mousqueton double action en aluminium (EN 362)

Testé pour les chutes: sur les arêtes vives $R > 0,5\text{mm}$.

Poids maximum de l'utilisateur: 136 kg

Emploi: vertical et horizontal

Hauteur de chute libre minimale: 4m

Période de remplacement: 10 ans

Matériau: Boîtier: thermo-plastique - Sangles: Dyneema®

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Plage de température d'utilisation: Température ambiante pour l'utilisation: -40°C à $+50^{\circ}\text{C}$

Norme: EN 360

| Réf. | Code | Max. Nombre de personnes | Longueur mètre | Charge maximale kg | Dimensions mm | L mm | B mm | T mm | Lk | Lk | Lk | Poids (kg) |
|-----------------|----------|--------------------------|----------------|--------------------|----------------|------|------|------|-------|-------|-------|------------|
| 19.0741-HWPB3,5 | HWPB 3.5 | 1 | 3,5 | 136 | 326 x 104 x 78 | 326 | 104 | 78 | - | 136,5 | - | 1,2 |
| 19.0741-HWPB5,5 | HWPB 5.5 | 1 | 5,5 | 136 | 300 x 130 x 78 | 300 | 130 | 78 | - | - | 136,5 | 1,5 |
| 19.0741-HWPB7 | HWPB 7 | 1 | 7 | 136 | 300 x 165 x 80 | 300 | 165 | 80 | - | - | 136,5 | 1,8 |
| 19.0741-HWPB9 | HWPB 9 | 1 | 9 | 136 | 335 x 168 x 88 | 355 | 168 | 88 | - | - | 136,5 | 2,3 |
| 19.0741-HWPB12 | HWPB 12 | 1 | 12 | 136 | 370 x 195 x 95 | 370 | 195 | 95 | 136,5 | - | - | 3,4 |
| 19.0741-HWPB15 | HWPB 15 | 1 | 15 | 136 | 400 x 195 x 95 | 400 | 195 | 95 | - | 136,5 | - | 4,8 |

Dimensions

