



Usage courant



Elingue câble



## Câble 6X19 gainé Ropetex S14

### Informations du produit

**ROPETEX**



Le câble Ropetex S14 est un câble galvanisé avec une âme textile recouverte d'un revêtement PVC transparent. Ce câble convient pour diverses applications : élingues de levage, câble de sécurité, etc. Il est souvent utilisé pour des diamètres allant jusqu'à 12 mm. Son âme textile le rend très flexible avec une résistance suffisante.

Le revêtement en PVC est anti-UV ce qui le rend adapté à une utilisation extérieure sur du long terme et est entièrement conforme à la directive REACH 1907/2006.

**Construction du câble:** 6x19M

**Marquage:** Selon la norme

**Plage de température d'utilisation:** -30°C jusqu'à +70°C

**Norme:** EN 12385-4

*Sauf le revêtement.*

**Coefficient de remplissage:** 0,45

Réf.	Dia. câble mm	Diamètre intérieur mm	Classe de résistance (N/mm <sup>2</sup> )	Section (mm <sup>2</sup> )	Rupture min. kN	Couleur	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m
105130800600020	8	6	1 770	12,9	19,6	transparent	Acier galvanisé	sZ	16,1
105131000800020	10	8	1 770	22,8	34,8	transparent	Acier galvanisé	sZ	25,5
105131201000020	12	10	1 770	35,7	54,3	transparent	Acier galvanisé	sZ	34,6