



Usage courant



Câble 6X7 gainé Ropetex S42

Informations du produit

ROPETEX



Le câble gainé Ropetex S42 peut être utilisé pour des applications diverses telles que les haubans, les panneaux de signalisation suspendus.

Il est le plus utilisé pour les petits diamètres jusqu'à 8 mm. Le S42 est équipé d'une âme textile et d'un revêtement en PVC transparent.

Le revêtement en PVC est anti-UV, ce qui le rend adapté à une utilisation extérieure sur du long terme. Il est conforme la directive REACH 1907/2006.

Disponible avec un revêtement en PVC transparent, noir ou rouge.

Construction du câble: 6x7 FC

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -30°C jusqu'à +70°C

Norme: EN 12385-4

Sauf le revêtement.

Attention: Non adapté au levage !

Coefficient de remplissage: 0,47

Réf.	Dia. câble mm	Diamètre intérieur mm	Classe de résistance (N/mm ²)	Section (mm ²)	Rupture min. kN	Couleur	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m
105130300200010	3	2	1 770	3,32	2,35	transparent	Acier galvanisé	sZ	2,1
105130400200010	4	2	1 770	5,9	2,35	transparent	Acier galvanisé	sZ	2,7
105130400300010	4	3	1 770	5,9	5,29	transparent	Acier galvanisé	sZ	4,1
105130400300014	4	3	1 770	5,9	5,29	Noir	Acier galvanisé	sZ	4,1
105130400300012	4	3	1 770	5,9	5,29	Rouge	Acier galvanisé	sZ	4,1
105130500300010	5	3	1 770	9,23	5,29	transparent	Acier galvanisé	sZ	5,3
105130500300012	5	3	1 770	9,23	5,29	Rouge	Acier galvanisé	sZ	5,3
105130500400012	5	4	1 770	9,23	9,4	Rouge	Acier galvanisé	sZ	6,9
105130600400010	6	4	1 770	13,3	9,4	transparent	Acier galvanisé	sZ	8,3
105130600500010	6	5	1 770	13,3	14,7	transparent	Acier galvanisé	sZ	10
105130700500010	7	5	1 770	18,1	14,7	transparent	Acier galvanisé	sZ	12,1
105130800600010	8	6	1 770	23,6	21,2	transparent	Acier galvanisé	sZ	15,2