



camion grue



Potence



Grue portique



Câble 18x7 Ropetex S18

Informations du produit

ROPETEX



Câble de levage galvanisé

Le Ropetex S18 est un câble métallique antigiratoire composé de deux couches de torons et d'une âme toronnée. Comme les torons extérieurs sont assemblés dans le sens opposé des torons intérieurs, ce câble est considéré comme un câble antigiratoire. Le Ropetex S18 ne doit pas être utilisé avec un émerillon et en cas de levage en monobrin d'une charge non guidée, en référence aux propriétés de rotation (voir le manuel).

Le Ropetex S18 est principalement utilisé du diamètre 3 à 8 mm dans plusieurs applications de levage comme les grues sur camion, les ponts roulants, les potences, les palans électriques et toutes les autres applications où un câble métallique antigiratoire est suffisant.

Si vous recherchez un câble d'acier antigiratoire, optez pour le Ropetex S55.

Construction du câble: 18x7-WSC

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -40 °C à +200 °C. Pour une utilisation entre 100 °C et 200 °C, réduire la rupture de 10 %. Une perte de 10% est à prendre en compte pour une utilisation entre 100° et 200°C.

Norme: EN 12385-4

Note: Les câbles 35x7 doivent toujours être remplacés par des câbles comparables et jamais par des câbles 18x7. Alors que les câbles 18x7 peuvent être remplacés par des câbles 35x7 d'un point de vue technique.

Coefficient de remplissage: 0,55

RCN: 23-1

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Section mm ²	Rupture min. kN	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m
102100304270011	3	1960	3,9	5,79	Acier galvanisé	sZ	3,61
102100404270011	4	1960	6,9	10,3	Acier galvanisé	sZ	6,42
102100504270011	5	1960	10,8	16,1	Acier galvanisé	sZ	10
102100604270011	6	1960	15,6	23,1	Acier galvanisé	sZ	14,4
102100704270011	7	1960	21,2	31,5	Acier galvanisé	sZ	19,6
102100804270011	8	1960	27,7	41,1	Acier galvanisé	sZ	25,7