

Câble 7x19 Ropetex S33

Informations du produit

ROPETEX



Le câble Ropetex S33 est adapté à des applications de levage. Son âme métallique donne au câble une bonne résistance à la fatigue et à l'usure. Le S33 peut être utilisé sur des petites poulies ou enroulé sur un tambour.

Applications :

- Portes de garage
- Portes industrielles
- Levage
- Câble de sécurité
- Câble de treuil

Construction du câble: 6x19M-WSC

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +200°C

Norme: EN 12385-4

Note: A ne pas utiliser avec un émerillon !

Coefficient de remplissage: 0,53

RCN: 04

Usage courant




Treuil



Hauban



Pont roulant



Agriculture



Elingue câble



Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Section mm ²	Rupture min. kN	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m
101100304270060	3	1960	3,76	6,39	Acier galvanisé	sZ	3,43
101100404270060	4	1960	6,69	11,4	Acier galvanisé	sZ	6,1
101100504270060	5	1960	10,5	17,7	Acier galvanisé	sZ	9,53
101100604270060	6	1960	15	25,5	Acier galvanisé	sZ	13,7
101100704270060	7	1960	20,5	34,8	Acier galvanisé	sZ	18,7
101100804270060	8	1960	26,8	45,4	Acier galvanisé	sZ	24,4
101100904270060	9	1960	33,9	57,5	Acier galvanisé	sZ	30,9
101101004270060	10	1960	41,8	71	Acier galvanisé	sZ	38,1
101101104270060	11	1960	50,6	85,9	Acier galvanisé	sZ	46,1
101101204270060	12	1960	60,2	102	Acier galvanisé	sZ	54,9
101101304270060	13	1960	70,6	120	Acier galvanisé	sZ	64,4