


Usage courant



Câble 7x7 Ropetex S49

Informations du produit

ROPETEX



Le Ropetex S49 est un câble métallique souvent utilisé comme haubannage pour les panneaux de signalisation suspendus et pour les clotûres. Il est souvent utilisé pour les petits diamètres jusqu'à 6 mm. Il dispose d'une âme métallique.

Le S49 est similaire au S42 qui lui est doté d'une âme textile et est donc plus flexible.

Construction du câble: 6x7 WSC

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +200°C

Norme: EN 12385-4

Coefficient de remplissage: 0,55

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance (N/mm ²)	Section (mm ²)	Rupture min. kN	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m
101100104270040	1	1960	0,43	0,76	Acier galvanisé	sZ	0,38
101100154270040	1,5	1960	0,97	1,71	Acier galvanisé	sZ	0,86
101100204270040	2	1960	1,73	3,04	Acier galvanisé	sZ	1,54
101100254270040	2,5	1960	2,7	4,75	Acier galvanisé	sZ	2,4
101100304270040	3	1960	3,89	6,84	Acier galvanisé	sZ	3,46