



Câble inox 7X19 Ropetex S33

Informations du produit

ROPETEX



Le câble inox Ropetex S33 est destiné aux applications de levage basiques dans des environnements où la résistance à la corrosion est nécessaire. Le S33 est équipé d'une âme métallique qui donne au câble une bonne résistance à la fatigue et à l'usure.

Le Ropetex S33 peut être utilisé pour des applications où le câble passe sur des petites poulies ou est enroulé sur un tambour.

Applications :

- Portes de garage
- Porte industrielles
- Levage
- Câble de sécurité
- Câble de treuil

Construction du câble: 6x19M-WSC

Matériau: AISI316 / 1.4401

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +200°C

Norme: EN 12385-4

except material

Coefficient de remplissage: 0,53

Usage courant



Treuil



Hauban



Agriculture



Elingue câble



Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance (N/mm ²)	Section (mm ²)	Rupture min. kN	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m
108100204620038	2	1 570	1,67	2,27	Inox	sZ	1,52
108100304620038	3	1 570	3,76	5,12	Inox	sZ	3,43
108100404620038	4	1 570	6,69	9,09	Inox	sZ	6,1
108100504620038	5	1 570	10,5	14,2	Inox	sZ	9,53
108100604620038	6	1 570	15	20,5	Inox	sZ	13,7
108100704620038	7	1 570	20,5	27,8	Inox	sZ	18,7
108100804620038	8	1 570	26,8	36,4	Inox	sZ	24,4
108101004620038	10	1 570	41,8	56,8	Inox	sZ	38,1
108101204620038	12	1 570	60,2	81,8	Inox	sZ	54,9
108101404620038	14	1 570	81,9	111	Inox	sZ	74,7
108101604620038	16	1 570	107	145	Inox	sZ	97,5