

## Câble inox 6X36 Ropetex S65

### Informations du produit

**ROPETEX**



Le Ropetex S65 inox est le type de câble le plus couramment utilisé pour la gamme du 8 à 38 mm. Il peut être utilisé pour les grues, les palans, les élingues et d'autres applications. Il est équipé d'une âme métallique ce qui lui confère une grande résistance à la rupture à l'usure et une grande stabilité, en particulier lorsqu'il est utilisé sur des poulies ou des tambours.

Il est bien adapté aux environnements marins et hostiles.

**Construction du câble:** 6x36WS+IWRC

**Matériau:** AISI316 / 1.4401

**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** EN 12385-4

*except material*

**Coefficient de remplissage:** 0,59

Usage courant




Treuil



Hauban



Pont roulant



Agriculture



Elingue câble



Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance (N/mm <sup>2</sup> )	Section (mm <sup>2</sup> )	Rupture min. kN	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m
108101004620048	10	1 570	46	56	Inox	sZ	40,9
108101204620048	12	1 570	66,2	80,5	Inox	sZ	58,9
108101404620048	14	1 570	90,2	110	Inox	sZ	80,2
108101604620048	16	1 570	118	143	Inox	sZ	105
108101804620048	18	1 570	149	181	Inox	sZ	133
108102004620048	20	1 570	184	224	Inox	sZ	164
108102404620048	24	1 570	265	322	Inox	sZ	236