

Câble inox 6X36 Ropetex S65

Informations du produit

ROPETEX



Le Ropetex S65 inox est le type de câble le plus couramment utilisé pour la gamme de 8 à 38 mm. Il peut être utilisé pour les grues, les palans, les élingues et d'autres applications. Il est équipé d'une âme métallique ce qui lui confère une grande résistance à la rupture à l'usure et une grande stabilité, en particulier lorsqu'il est utilisé sur des poulies ou des tambours.

Il est bien adapté aux environnements marins et hostiles.

Construction du câble: 6x36WS+IWRC

Matériau: AISI316 / 1.4401

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12385-4

except material

Coefficient de remplissage: 0,59

Usage courant




Treuil



Hauban



Pont roulant



Agriculture



Elingue câble



Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Section mm ²	Rupture min. kN	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m
108101004620048	10	1570	46	56	Inox	sZ	40,9
108101204620048	12	1570	66,2	80,5	Inox	sZ	58,9
108101404620048	14	1570	90,2	110	Inox	sZ	80,2
108101604620048	16	1570	118	143	Inox	sZ	105
108101804620048	18	1570	149	181	Inox	sZ	133
108102004620048	20	1570	184	224	Inox	sZ	164
108102404620048	24	1570	265	322	Inox	sZ	236