



Câble en acier inoxydable 7x19

Informations du produit

sZ zS SS

Câble en acier inoxydable AISI 316 (Equivalent 1570 MPa)

Construction 6 (1+6+12) + 1 (1+6+12)

Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Rupture min. kN	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m
3	1 570	4,66	Inox	sZ	3,42
3	1 570	4,66	Inox	zS	3,42
4	1 570	8,34	Inox	sZ	6,09
4	1 570	8,34	Inox	zS	6,09
5	1 570	13	Inox	sZ	9,52
5	1 570	13	Inox	zS	9,52
6	1 570	18,7	Inox	sZ	13,8
6	1 570	18,7	Inox	zS	13,8
8	1 570	33,3	Inox	sZ	24,3
8	1 570	33,3	Inox	zS	24,3
10	1 570	52,1	Inox	sZ	38,1
10	1 570	52,1	Inox	zS	38,1
12	1 570	75	Inox	sZ	54,8
12	1 570	75	Inox	zS	54,8
14	1 570	102	Inox	sZ	76,4
14	1 570	102	Inox	zS	76,4
16	1 570	133	Inox	sZ	97
16	1 570	133	Inox	zS	97