



Elingue câble 2 brins TKR-275

Informations du produit

Construction du câble: différentes compositions

Réf.	CMU Tonnes
WLS27503	0,16
WLS27504	0,29
WLS27505	0,45
WLS27506	0,66
WLS27508	1,15
WLS27509	1,45
WLS27510	1,79
WLS27511	2,17

WLS27512	2,57
WLS27513	3,03
WLS27514	3,52
WLS27516	4,6
WLS27518	5,81
WLS27520	7,17
WLS27522	8,69
WLS27524	10,33
WLS27526	12,13
WLS27528	14,06
WLS27532	18,37
WLS27536	23,23
WLS27540	28,78
WLS27544	34,69

Données techniques

Élingue câble 2 brins avec âme textile - 1960N/mm²

Ø câble (mm)	Charge maximale d'utilisation (t)	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	0°-45°	45°-60°
3	0,14	0,1
4	0,25	0,18

5	0,38	0,28
6	0,56	0,4
7	0,75	0,55
8	1,1	0,75
10	1,7	1,2
12	2,4	1,7
14	3,2	2,3
16	4,2	3
18	5,3	3,8
20	6,6	4,7
22	8	5,7
24	9,5	6,8
26	11,2	8
28	13	9,3
32	16,8	12
36	21	15
40	27	19
44	32	23
48	38	27
52	45	32
56	52	37
60	60	43

68

77

55

71

84

60

2 brins âme acier - 1770 N/mm²

Ø câble (mm)	Charge maximale d'utilisation (t)	
	0°-45°	45°-60°
3	0,14	0,1
4	0,23	0,17
5	0,37	0,27
6	0,53	0,38
7	0,74	0,53
8	1,05	0,75
10	1,6	1,15
12	2,3	1,7
14	3,15	2,25
16	4,2	3
18	5,2	3,7
20	6,5	4,6
22	7,8	5,65
24	9,4	6,7
26	11	7,8
28	12,5	9

28	12,5	9
32	16,5	11,8
36	21	15
40	26	18,5
44	31,5	22,5
48	37	26
52	44	31,5
56	50	36
60	58	42

Élingue câble 2 brins avec âme acier - 1960 N/mm²

Ø câble (mm)	Charge maximale d'utilisation (t)	
	0°-45°	45°-60°
3	0,15	0,11
4	0,27	0,19
5	0,42	0,3
6	0,6	0,43
7	0,8	0,6
8	1,1	0,75
10	1,7	1,2
12	2,4	1,7
14	3,5	2,5

16	4,6	3,3
18	5,8	4,1
20	7,2	5,1
22	8,7	6,2
24	10,3	7,4
26	12,1	8,7
28	14	10
32	18,4	13
36	23	16,6
40	29	20,5
44	35	25
48	41	29,5
52	48	35
56	56	40
60	65	46