



Elingue câble sans fin double manchon

Informations du produit

Construction du câble: différentes compositions

Note: Mennens conseille de ne pas plier l'élingue dans un rayon de courbure inférieur à 6x le diamètre du câble sans réduire la CMU.

Réf.	CMU Tonnes
WLS00003	0,23
WLS00004	0,42
WLS00005	0,65
WLS00006	0,94
WLS00008	1,64
WLS00009	2,07
WLS00010	2,56
WLS00011	3,1

WLS00012	3,67
WLS00013	4,33
WLS00014	5,03
WLS00016	6,57
WLS00018	8,3
WLS00020	10,24
WLS00022	12,41
WLS00028	16,8
WLS00026	17,33
WLS00024	17,46
WLS00032	20,08
WLS00036	26,25
WLS00040	33,19
WLS00044	41,11
WLS00048	49,56
WLS00052	59,1

Données techniques

Sans fin âme textile - 1770 N/mm²

Ø câble (mm)	Charge maximale d'utilisation (t)		
	□	<input type="text"/>	□
	Verticale	Étranglement	Panier vertical

3	0,18	0,14	0,36
4	0,3	0,24	0,6
5	0,5	0,4	1
6	0,7	0,55	1,4
7	1	0,8	2
8	1,4	1,1	2,8
9	1,7	1,4	3,4
10	2,1	1,7	4,2
11	2,6	2,12	5,2
12	3,1	2,5	6,2
13	3,6	2,9	7,2
14	4,24	3,3	8,48
16	5,4	4,35	10,8
18	6,8	5,65	13,6
20	8,7	6,9	17,4
22	10,4	8,4	20,8
24	12,6	10	25,2
26	14,4	11,8	28,8
28	16,8	13,5	33,6
32	22	18	44
36	28	22,5	56
40	34	28	68

44	42	33,5	84
48	50	40	100
52	58	47	116
56	67	54	134
60	78	63	156
Coefficient (K_L)	2	1,6	4

Élingue câble sans fin âme textile - 1960 N/mm²

Ø câble (mm)	Charge maximale d'utilisation (t)		
	□	<input type="text"/>	□
	Verticale	Étranglement	Panier vertical
3	0,2	0,18	0,4
4	0,36	0,3	0,72
5	0,56	0,43	1,12
6	0,8	0,64	1,6
7	1,1	0,9	2,2
8	1,4	1,2	3
9	1,8	1,5	3,6
10	2,4	1,9	4,8
11	2,8	2,3	5,6
12	3,4	2,7	6,8
13	4	3,2	8
14	4,6	3,7	9,2

17	7,0	5,1	5,2
16	6	4,8	12
18	7,6	6,1	15,2
20	9,4	7,6	18,8
22			