

Sangle d'arrimage crochets en U POWERTEX

Informations du produit



POWERTEX



Sangle d'arrimage avec crochets en U POWERTEX.

Disponible en 2 parties dans les longueurs 8,5+0,5m et 9,5+0,5m.

Ces sangles sont flexibles et solides, fabriquées à partir de fil de polyester haute résistance et de cliquets et crochets en acier.

Convient aux transporteurs professionnels avec une force de tension standard (STF) et une capacité d'arrimage (LC) élevée.

Emballage par 10 pcs

- Sangle orange à 5 bandes noires pour une identification facile
- La partie longue et la partie courte portent des étiquettes d'identification bleues
- L'étiquette donne des informations sur le STF et la capacité d'arrimage pour les différentes connexions d'arrimage
- Chaque pièce est marquée d'un numéro de série unique pour un enregistrement sûr de l'équipement
- Le label bleu est protégé par une couche de plastique transparent pour une longue durée de vie
- Calendrier année/mois imprimé sur l'étiquette où la date du prochain contrôle peut être marquée ou poinçonnée
- Tous les moyens d'arrimage portent une étiquette blanche avec un pictogramme d'avertissement et d'instructions d'utilisation
- Chaque sangle est marquée d'un code QR pour accéder au manuel d'utilisation complet
- Peut être fournie avec d'autres longueurs et d'autres accessoires pour les extrémités, sur demande.

Coefficient de sécurité : 2:1.

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +100°C.

Norme: EN 12195-2

Réf.	Capacité d'arrimage daN	2 x capacité d'arrimage daN	Longueur mètre	Largeur mm	Conception	Embouts	STF daN	Couleur	Poids (kg)
14.02TRAU01WD0585OE	2 000	4 000	9	50	2 parties	Crochet en U	350	Orange	2,2
14.02TRAU01WD0595OE	2 000	4 000	10	50	2 parties	Crochet en U	350	Orange	2,3