



Elingue câble



## 6x24 + 7 âme textile

### Informations du produit



#### Généralités:

- **Sens de câblage** : croisé à droite SZ
- **applications** : Remorquage, amarrage, arrimage, élingues en câble.

**Construction du câble**: 6x24 + 7 âmes textiles

**Marquage**: Selon la norme

**Norme**: EN 12385-4

**Coefficient de remplissage**: 0.41

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm <sup>2</sup>	Section mm <sup>2</sup>	Rupture min. kN	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m
01.G10144060E	6	1 770	11,6	17,9	Acier galvanisé	sZ	11
01.G10144080E	8	1 770	20,6	31,8	Acier galvanisé	sZ	20
01.G10144100E	10	1 770	32,2	49,6	Acier galvanisé	sZ	32
01.G10144120E	12	1 770	46,4	71,4	Acier galvanisé	sZ	46
01.G10144140E	14	1 770	63,1	97,2	Acier galvanisé	sZ	62
01.G10144160E	16	1 770	82,4	127	Acier galvanisé	sZ	81
01.G10144180E	18	1 770	104	161	Acier galvanisé	sZ	103
01.G10144200E	20	1 770	129	198	Acier galvanisé	sZ	127
01.G10144220E	22	1 770	156	240	Acier galvanisé	sZ	154