

Tire-câble à double boucle à lacet GL300

Informations du produit

Informations générales : pour le montage de câbles d'acier.

Type : Tire-câble ouvert à double boucle et à lacet.

Matériau: Câble en acier galvanisé 1960N/mm².

Note: Des modèles spécifiques (par exemple en acier inoxydable) ou d'autres dimensions sont également disponibles.



Réf.	Diamètre câble mm	Longueur mm	Max. pullingforce kN	Dia. de cosse mm
10.15KBZ310/1250	8-15	1 250	6,2	18
10.15KBZ315/1250	15-20	1 250	12,8	18
10.15KBZ320/1250	20-30	1 250	16	18
10.15KBZ330/1250	30-40	1 250	19,2	18
10.15KBZ340/1250	40-50	1 250	22,4	18
10.15KBZ350/1500	50-60	1 500	37,4	20
10.15KBZ360/1500	60-70	1 500	49,9	24
10.15KBZ370/1500	70-80	1 500	49,9	24
10.15KBZ380/1500	80-90	1 500	56,2	24
10.15KBZ390/1500	90-100	1 500	62,4	24
10.15KBZ3100/1500	100-115	1 500	62,4	24
10.15KBZ3115/1500	115-130	1 500	74,8	40
10.15KBZ3130/1500	130-150	1 500	74,8	40
10.15KBZ3150/1500	150-180	1 500	87,3	45
10.15KBZ3180/2000	180-210	2 000	99,8	45
10.15KBZ3210/2000	210-240	2 000	99,8	45
10.15KBZ3250/2000	240-300	2 000	124,8	45