



## 8170300 / Crochet à bobine CH avec contrepoids

### Informations du produit

**CERTEX**

#### Informations générales

Crochet à bobine avec oeillet de suspension pour réduire la hauteur perdue.

Le contrepoids permet de maintenir le crochet à bobine en position horizontale. Lorsque le crochet est utilisé correctement, la bobine ne risque pas de glisser du crochet à bobine par accident.

Disponible avec une charge d'utilisation de 5000 à 30.000 kg.

Réf.	CMU Tonnes	Max coil width mm	Type	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	H1 mm	H2 mm	Poids (kg)
16.8066-10501050	5	1,050	CH 5 / 1,05-0,55	1 230	1 050	545	1 060	890	550	299
16.8066-10501270	5	1,270	CH 5 / 1,27-0,55	1 470	1 270	655	1 100	910	550	371
16.8066-10501540	5	1,540	CH 5 / 1,54-0,55	1 760	1 540	790	1 140	930	550	455
16.8066-11001050	10	1,050	CH 10 / 1,05-0,65	1 290	1 050	545	1 290	1 070	650	546
16.8066-11001270	10	1,270	CH 10 / 1,27-0,65	1 530	1 270	655	1 330	1 090	650	635
16.8066-11001540	10	1,540	CH 10 / 1,54-0,65	1 820	1 540	790	1 370	1 110	650	752
16.8066-11501050	15	1,050	CH 15 / 1,05-0,70	1 370	1 050	545	1 520	1 230	700	790
16.8066-11501270	15	1,270	CH 15 / 1,27-0,70	1 610	1 270	655	1 560	1 250	700	902
16.8066-11501540	15	1,540	CH 15 / 1,54-0,70	1 850	1 540	790	1 500	1 220	700	988
16.8066-12001050	20	1,050	CH 20 / 1,05-0,80	1 380	1 050	545	1 680	1 390	800	1 021
16.8066-12001270	20	1,270	CH 20 / 1,27-0,80	1 620	1 270	655	1 720	1 410	800	1 142
16.8066-12001540	20	1,540	CH 20 / 1,54-0,80	1 910	1 540	790	1 760	1 430	800	1 298
16.8066-13001050	30	1,050	CH 30 / 1,05-0,95	1 450	1 050	545	1 980	1 640	950	1 596
16.8066-13001270	30	1,270	CH 30 / 1,27-0,95	1 690	1 270	655	2 020	1 660	950	1 734
16.8066-13001540	30	1,540	CH 30 / 1,54-0,95	1 980	1 540	790	2 040	1 680	950	1 912

## Dimensions

