

PMTC Potences Murales triangulées 180° profil creux

Informations du produit



Informations générales :

La potence PMTC est réservée au service intérieur et construite sur une base de profil creux, la PTMC permet une rotation légère sur 180°. Les déplacements s'opèrent par poussée sur la charge uniquement.

Destinée à être équipée d'un palan manuel ou électrique, ce modèle bénéficie d'une grande souplesse d'utilisation avec son chariot porte palan monté sur galets plastiques.

Ces potences sont livrées avec des équerres de fixation standards. Nos kits de fixation KITFIX garantissent des ancrages sûrs pour les supports spécifiques.

Une gamme complète d'accessoires est disponible.

Options

- Interrupteur mural cadenassable.
- Colonne montante.
- Ralentisseur de rotation (adapté sans intervention mécanique ni soudure).
- Butées de rotation à souder au montage.
- Blocage de rotation 1 ou multipositions.
- Palan électrique ou manuel.

Réf.	CMU Tonnes	Capacité kg	Portée 2,0 m	Portée 2,5 m	Portée 3,0 m	Portée 3,5 m	Portée 4,0 m	Portée 4,5 m	Portée 5,0 m	Portée 5,5 m	Portée 6,0 m	Portée 6,5 m	Portée 7,0 m	Portée 7,5 m	Portée 8,0 m
6025PMTTC015	0,15	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PMTTC025	0,25	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PMTTC050	0,5	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PMTTC100	1	1 000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
6025PMTTC160	1,6	1 600	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
6025PMTTC200	2	2 000	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-