

PMT Potences murales triangulées 180°

Informations du produit



Informations générales :

Adaptée au service intérieur et extérieur, la poutre de roulement de la PMT est construite sur un profil IPE. Son faible poids lui assure une grande souplesse d'utilisation pour des rotations de 180°. La structure de cette potence est adaptée à l'installation optionnelle d'un palan à direction motorisée. Les PMT sont livrées avec des équerres de fixation standards et nos kits de fixation KITFIX (en option) garantissent des ancrages sûrs pour les supports spécifiques.

Une gamme complète d'accessoires est disponible.

Options

- Ligne d'alimentation palan + interrupteur mural cadenassable.
- Colonne montante.
- Ralentisseur de rotation (sans intervention mécanique ni soudure).
- Galvanisation à chaud (nous consulter).
- Butées de rotation à souder au montage.
- Blocage de rotation 1 ou multipositions.
- Service extérieur.
- Palan électrique ou manuel.

Réf.	CMU Tonnes	Capacité kg	Portée 2,0 m	Portée 2,5 m	Portée 3,0 m	Portée 3,5 m	Portée 4,0 m	Portée 4,5 m	Portée 5,0 m	Portée 5,5 m	Portée 6,0 m	Portée 6,5 m	Portée 7,0 m	Portée 7,5 m
6025PMT015	0,15	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PMT025	0,25	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PMT050	0,5	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PMT100	1	1 000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PMT160	1,6	1 600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
6025PMT200	2	2 000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-