PMI potences murales inversées, 180°

Informations du produit

Informations générales :
La hauteur perdue réduite est l'atout principal de la PMI. Son profil IPE permet d'envisager le montage d'un palan à direction manuelle ou éléctrique.
Les PMI sont livrées avec des équerres de fixation standards et nos kits de fixation KITFIX (en option) garantissent des ancrages sûrs pour les supports spécifiques.
Une gamme complète d'accessoires est disponible.

Options :

- Ligne d'alimentation palan + interrupteur mural cadenassable.
- Colonne montante.
- Ralentisseur de rotation (sans intervention mécanique ni soudure).
- Galvanisation à chaud (nous consulter).
- Butées de rotation à souder au montage.
- Blocage de rotation 1 ou multipositions.
- Service extérieur.
- Motorisation.
- Palan électrique ou manuel.

Réf.	CMU Tonnes	Capacité kg	Portée 2,0 m	Portée 2,5 m	Portée 3,0 m	Portée 3,5 m	Portée 4,0 m	Portée 4,5 m	Portée 5,0 m	Portée 5,5 m	Portée 6,0 m	Portée 6,5 m	Portée 7,0 m
6025PMI015	0,15	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PMI025	0,25	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PMI050	0,5	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PMI100	1	1 000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PMI160	1,6	1 600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
6025PMI200	2	2 000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
6025PMI250	2,5	2 500	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
6025PMI320	3,2	3 200	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
6025PMI400	4	4 000	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-