



PFIMOB potences sur fût inversées mobiles, 270°

Informations du produit

Informations générales :

La hauteur perdue réduite est l'atout principal de la PFImob. Adaptée au service intérieur et extérieur, son profil IPE permet d'envisager le montage d'un palan à direction manuelle ou électrique. Cette potence est montée sur un bloc béton déplaçable fournis. Le déplacement peut être effectué par pont roulant (anneau de transport) ou par chariot élévateur. Une gamme complète d'accessoires est disponible.

Options :

- Ligne d'alimentation palan.
- Interrupteur cadenassable.
- Ralentisseur de rotation.
- Butées de rotation à souder au montage ou réglables.
- Blocage de rotation 1 ou multipositions.
- Service extérieur.
- Galvanisation à chaud (nous consulter).
- Palan électrique ou manuel.

Réf.	CMU Tonnes	Capacité kg	Portée 2,0 m	Portée 2,5 m	Portée 3,0 m	Portée 3,5 m	Portée 4,0 m	Portée 4,5 m	Portée 5,0 m	Portée 5,5 m	Portée 6,0 m
6025PFIMOB125	0,15	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PFIMOB250	0,25	250	•	•	•	•	•	•	•	-	-
6025PFIMOB500	0,5	500	•	•	•	-	-	-	-	-	-