



Emerillon chape et crochet S-1

Informations du produit

Informations générales :

- Emerillon avec roulement (chape-crochet). Peut pivoter sous charge.
- Testés individuellement à 2 x CMU

Marquage: Marqué CE, CMU, Nom fabricant, CE

Finition: Peint

Note: Les émerillons doivent être utilisés avec des câbles spécifiques, nous consulter pour toute préconisation

Attention: Ne pas utiliser avec boulets de démolition.

Coefficient de sécurité: 5:1

| Réf. | Diamètre câble mm | CMU Tonnes | Emerillon N° | A mm | F mm | G mm | H mm | J mm | K mm | L mm | M mm | N mm | O mm | P mm | V mm | Poids (kg) |
|-------------|----------------------|---------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 11.46297011 | 13 | 3 | 3-S-1 | 291 | 123 | 70 | 19,1 | 22,4 | 41,1 | 38,9 | 35,8 | 33,3 | 25,4 | 36,6 | 28,4 | 4,45 |
| 11.46297217 | 16 | 5 | 5-S-1 | 339 | 160 | 76 | 22,4 | 25,4 | 57 | 49,3 | 42,9 | 41,1 | 28,4 | 46 | 36,6 | 7,04 |
| 11.46297413 | 19 | 8,5 | 8-S-1 | 418 | 192 | 102 | 25,4 | 39,5 | 71,5 | 62,5 | 56,5 | 54 | 35,1 | 57 | 41,1 | 13,3 |
| 11.46297618 | 22 | 10 | 10-S-1 | 502 | 212 | 114 | 38,1 | 44,5 | 86 | 66 | 61 | 89 | 44,5 | 66 | 49,3 | 21,2 |
| 11.46297814 | 26 | 15 | 15-S-1 | 565 | 263 | 127 | 38,1 | 44,5 | 86 | 71,5 | 81 | 89 | 44,5 | 76 | 60,5 | 33,5 |
| 11.46298118 | | 25 | 25-S-1 | 680 | 346 | 152 | 51 | 51 | 117 | 87,5 | 92 | 93,5 | 60,5 | 93 | 76 | 64 |
| 11.46298216 | | 35 | 35-S-1 | 760 | 357 | 165 | 51 | 51 | 117 | 98,5 | 95,5 | 93,5 | 60,5 | 116 | 81 | 100 |
| 11.46298314 | | 45 | 45-S-1 | 891 | 392 | 178 | 57 | 63,5 | 127 | 121 | 108 | 102 | 76 | 129 | 82,5 | 114 |

Dimensions

