



## Emerillon chape et crochet S-1

### Informations du produit

#### Informations générales :

- Emerillon avec roulement (chape-crochet). Peut pivoter sous charge.
- Testés individuellement à 2 x CMU

**Marquage:** Marqué CE, CMU, Nom fabricant, CE

**Finition:** Peint

**Note:** Les émerillons doivent être utilisés avec des câbles spécifiques, nous consulter pour toute préconisation

**Attention:** Ne pas utiliser avec boulets de démolition.

**Coefficient de sécurité:** 5:1

| Réf.        | Diamètre câble<br>mm | CMU<br>Tonnes | Emerillon N° | A<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | H<br>mm | J<br>mm | K<br>mm | L<br>mm | M<br>mm | N<br>mm | O<br>mm | P<br>mm | V<br>mm | Poids<br>(kg) |
|-------------|----------------------|---------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 11.46297011 | 13                   | 3             | 3-S-1        | 291     | 123     | 70      | 19,1    | 22,4    | 41,1    | 38,9    | 35,8    | 33,3    | 25,4    | 36,6    | 28,4    | 4,45          |
| 11.46297217 | 16                   | 5             | 5-S-1        | 339     | 160     | 76      | 22,4    | 25,4    | 57      | 49,3    | 42,9    | 41,1    | 28,4    | 46      | 36,6    | 7,04          |
| 11.46297413 | 19                   | 8,5           | 8-S-1        | 418     | 192     | 102     | 25,4    | 39,5    | 71,5    | 62,5    | 56,5    | 54      | 35,1    | 57      | 41,1    | 13,3          |
| 11.46297618 | 22                   | 10            | 10-S-1       | 502     | 212     | 114     | 38,1    | 44,5    | 86      | 66      | 61      | 89      | 44,5    | 66      | 49,3    | 21,2          |
| 11.46297814 | 26                   | 15            | 15-S-1       | 565     | 263     | 127     | 38,1    | 44,5    | 86      | 71,5    | 81      | 89      | 44,5    | 76      | 60,5    | 33,5          |
| 11.46298118 |                      | 25            | 25-S-1       | 680     | 346     | 152     | 51      | 51      | 117     | 87,5    | 92      | 93,5    | 60,5    | 93      | 76      | 64            |
| 11.46298216 |                      | 35            | 35-S-1       | 760     | 357     | 165     | 51      | 51      | 117     | 98,5    | 95,5    | 93,5    | 60,5    | 116     | 81      | 100           |
| 11.46298314 |                      | 45            | 45-S-1       | 891     | 392     | 178     | 57      | 63,5    | 127     | 121     | 108     | 102     | 76      | 129     | 82,5    | 114           |

## Dimensions

