



## Emerillon chape et oeil S-3

### Informations du produit

#### Informations générales:

- Emerillon avec roulement (chape-oeil). Peut pivoter sous charge.
- Testés individuellement à 2 x CMU.

**Marquage:** Marqué CE, CMU, Nom fabricant, CE

**Finition:** Peint

**Note:** Les émerillons doivent être utilisés avec des câbles spécifiques, nous consulter pour toute préconisation

**Attention:** Ne pas utiliser avec boulets de démolition!

**Coefficient de sécurité:** 5:1

Réf.	Diamètre câble mm	CMU Tonnes	Emerillon N°	C mm	G mm	H mm	J mm	K mm	N mm	O mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	Poids (kg)
11.46297039	13	3	3-S-3	237	70	19,1	22,4	41,1	33,3	25,4	19,1	26,2	28,4	31,8	4,14
11.46297235	16	5	5-S-3	256	76	22,4	25,4	57	41,1	28,4	25,4	32,5	31,8	31,8	6,12
11.46297431	19	8,5	8-S-3	311	102	25,4	39,5	71,5	54	35,1	31,8	35,8	41,1	38,1	11,3
11.46297636	22	10	10-S-3	409	114	38,1	44,5	86,1	89	44,5	42,9	42,9	70	47,8	19,7
11.46297832	26	15	15-S-3	425	127	38,1	44,5	86	89	44,5	49,3	51,5	70	54	27,7
11.46298136		25	25-S-3	546	152	51	51	117	93,5	60,5	57	58,5	98,5	60,5	61
11.46298234		35	35-S-3	546	165	51	51	117	93,5	60,5	57	58,5	98,5	60,5	68
11.46298332		45	45-S-3	657	178	57	63,5	127	102	76	63,5	64,5	102	76	102

## Dimensions

