

Portiques d'atelier - 500-5000kg - Porta-Gantry



Informations du produit

Informations générales

Capacité de charge des marchandises : de 500 kg à 5000 kg (selon le modèle).

Portée personnes : Capacité maximum combiné jusqu'à 2000kg (selon le modèle)

Antichute 3-5 personnes : Certifié EN795:1997 - dans le cadre d'un système conforme à la norme EN363 (500 et 1000 - 3 personnes, 2000, 3000 et 5000 - 5 personnes).

ATEX : tous les modèles peuvent être utilisés dans les atmosphères explosives de la zone 2 de l'ATEX.

Caractéristiques

- Léger et portable
- Montage facile sur site dans le respect des directives de manutention manuelle :
- 4 pièces portables assemblées sur seulement 4 boulons
- Assemblage simple par "ciseaux" en seulement 2 à 3 minutes.
- Ergonomique
- Roulettes pivotantes et verrouillables à 360° de série.
- Réglage manuel simple de la hauteur et de la portée
- Chariot captif ultra-sécurisé
- Conception ergonomique des profils et des poignées
- Stable : Structure boulonnée, poutre latérale et contreventement des jambes.
- Diverses configurations standard disponibles, ainsi que la personnalisation pour des besoins spécifiques et des composants interchangeables (sous réserve de la classification WLL).

WLL Rating	Standard Beam Length
kg	mm
-	9 000
-	Weight of Beams
-	kg
500	19
1 000	84
2 000	x
3 000	x
5 000	x