



Treuil électrique à vis sans fin MWC

Informations du produit

Informations générales :

Treuil électrique à vis sans fin avec une capacité de 250 à 2800 kg.

Une gamme de treuils électriques à vis sans fin autobloquants développée pour la traction et le déplacement de charges lourdes jusqu'à 2800 kg. Grâce à son mécanisme autobloquant, ce treuil convient pour la traction de charges sur une pente. Un frein moteur est disponible en option pour le positionnement précis ou pour des applications de levage répétitives jusqu'à 2000 kg.

Caractéristiques standard :

- Carter à vis sans fin autobloquant.
- Moteur non freiné en aluminium IP 54 400 VAC / 3 phases / 50 Hz.
- Tambour en acier non rainuré.
- Support tambour unilatéral (MC 200, EN MC 250).
- Support tambour bilatéral (tous les autres modèles).
- agent de conservation à 2 composants, 2 couches, couleur RAL 5010.

Options :

- Frein moteur pour un contrôle précis ou des applications de levage répétitives (jusqu'à 2000kg).
- Moteur en fonte IP56 TENV pour les applications offshore.
- Autres moteurs, par exemple 220 V AC, moteur monophasé ou moteur 24V DC.
- Moteurs antidéflagrants.
- Vitesses et dimensions/capacités de tambour alternatives.
- Capot protecteur en acier pour le moteur.
- Capot tambour.
- Câble rouleau de pression.
- Commande d'urgence manuelle.
- Fins de course.
- limiteur de charge (obligatoire selon CE à partir d'une CMU de 1000 kg).
- Variateur de vitesse pour vitesses variables.
- Options de commande diverses.

Réf.	Type	Force de traction couche 1 kg	Force de traction couche 5 kg	CMU sur la premiere couche (kg)	WLL Lifting 5th layer kg	Recomanded rope dia. mm	Vitesse 1ère couche (m/mon)	Capacité du tambour 1ère couche m	Capacité du tambour 5ème couche m	Motor power 400 V kW S2	Poids (kg)
4005051	MCW 250	250	170	200	135	6	6	2	19	0,75	22
4005058	MCW 250 SPH	250	170	200	135	6	5	2	19	0,75	22
4005052	MCW 500	500	340	400	275	6	6	2	19	1,1	35
4005059	MCW 500 SPH	500	340	400	275	6	5	2	19	1,5	35
4005053	MCW 750	750	490	600	390	7	6	6	42	1,5	55
4005060	MCW 750 SPH	750	460	550	360	7	5	6	42	1,8	55
4005054	MCW 1200	1 200	750	960	600	8	5	5	38	2,2	92
4005055	MCW 1700	1 700	1 055	1 300	805	10	6	7	50	4,0	140
4005056	MCW 2200	2 200	1 365	1 700	1 055	12	7	9	63	5,5	180
4005057	MCW 2800	2 800	1 745	2 000	1 245	13	8	11	76	7,5	254

Données techniques

Type	Poids	Dimensions (mm)																	
	kg	D1	D2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	H3	H4	W1	W2	W3	W4	Ø Trou
MCW 250	20	100	180	60	81	118	111	111	143	-	100	62	233	-	310	90	95	140	11,5
MCW 500	35	100	200	60	91	129	146	121	186	-	142	87	309	-	358	110	140	220	11,5
MCW 750	55	100	200	150	104	500	187	320	150	15	10	142	87	320	358	110	270	240	13
MCW 1200	92	100	250	150	125,5	560	203	340	180	20	10	170	110	380	421	140	325	285	17
MCW 1700	140	121	280	200	146,5	640	232	415	185	20	15	195	130	443	492	154	370	320	17
MCW 2200	180	146	320	250	155	710	260	470	200	20	15	220	150	510	519	180	410	360	17
MCW 2800	254	159	370	300	180	850	318	565	235	25	15	254	182	579	546	207	440	380	20

Dimensions

