

## HGC S Vérin Hydraulique

### Informations du produit



Vérin hydraulique multi-usage HGC S de haute qualité équipé de caractéristiques uniques qui allongent considérablement sa durée de vie. Il offre une solution appropriée pour les applications les plus variées. Ce vérin est disponible en 50 modèles et sont disponibles avec différentes capacités et longueurs de course.

#### Informations générales :

- Pression de travail max. : 720 bar/72 Mpa
- Type d'action : simple
- Type de retour : ressort
- Une gamme de 50 modèles avec différentes capacités et longueurs de course
- Filetage de bridage sur le cylindre et trous de montage dans le fond
- Filetage dans le piston sur tous les modèles jusqu'à 50 tonnes
- Duo Power Ring ; joint et palier pour une longévité accrue
- Thread Protector protège le filetage du corps du vérin
- XL Saddle+ ; la tête QPQ protège le piston et limite les charges excentriques

#### Fourni par défaut avec :

- Raccord femelle High Flow A 118
- Tête plate

#### Disponible sur demande :

- Vérins sur mesure selon les spécifications du client

**Matériau:** Acier

**Finition:** Le revêtement Duplex Power protège le piston de la corrosion

Réf.	Code	CMU Tonnes	Longueur de course mm	Hauteur rentré mm	Qté d'huile nécessaire cc	Poids (kg)
16.40100112212	HGC 5 S 5	5	50	130	35	1,3
16.40100112213	HGC 5 S 7.5	5	75	155	53	1,5

16.40100112215	HGC 5 S 12.5	5	125	206	88	1,8
16.40100112216	HGC 5 S 17.5	5	175	268	124	2,3
16.40100112219	HGC 10 S 5	10	50	122	69	2,5
16.40100112220	HGC 10 S 10	10	100	172	139	3,4
16.40100112221	HGC 10 S 15	10	150	240	208	4,6
16.40100112222	HGC 10 S 20	10	200	290	277	5,5
16.40100112223	HGC 10 S 25	10	250	340	346	6,4
16.40100112228	HGC 15 S 5	15	50	148	119	3,9
16.40100112229	HGC 15 S 10	15	100	198	238	4,9
16.40100112230	HGC 15 S 15	15	150	265	356	6,4
16.40100112231	HGC 15 S 20	15	200	315	475	7,4
16.40100112232	HGC 15 S 25	15	250	365	594	8,4
16.40100112237	HGC 25 S 5	25	50	165	166	6,4
16.40100112238	HGC 25 S 10	25	100	215	332	8
16.40100112239	HGC 25 S 15	25	150	265	498	9,7
16.40100112240	HGC 25 S 20	25	200	315	664	11,3
16.40100112241	HGC 25 S 25	25	250	374	830	13,3
16.40100112245	HGC 35 S 5	35	50	184	251	9,3
16.40100112246	HGC 35 S 10	35	100	234	503	11,4
16.40100112247	HGC 35 S 15	35	150	284	754	13,5
16.40100112248	HGC 35 S 20	35	200	334	1005	15,5
16.40100112249	HGC 50 S 5	50	50	176	354	15,1
16.40100112250	HGC 50 S 10	50	100	226	709	18,9

16.40100112251	HGC 50 S 15	50	150	276	1 063	22,6
16.40100112252	HGC 50 S 20	50	200	326	1 418	26,4
16.40100112253	HGC 50 S 25	50	250	376	1 772	30,1
16.40100112255	HGC 75 S 15	75	150	285	1 558	30,9
16.40100112256	HGC 75 S 35	75	350	485	3 635	50
16.40100112257	HGC 100 S 5	100	50	218	716	35,3
16.40100112258	HGC 100 S 10	100	100	268	1 431	42,2
16.40100112259	HGC 100 S 15	100	150	318	2 147	50
16.40100112260	HGC 100 S 25	100	250	418	3 579	64,1

## Dimensions

